

## KOSZTORS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Prace adaptacyjno-wykończeniowe w Domu Kultury - holl wejściowy, sala główna, sala mała oraz zaplecza  
ADRES INWESTYCJI : ul. T. Kościuszki 20, 64-300 Śmigiel  
INWESTOR : Centrum Kultury  
ADRES INWESTORA : ul. T. Kościuszki 20, 64-300 Śmigiel  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .

DATA OPRACOWANIA : .

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% $R + Kp(R)$ , $S + Kp(S)$
VAT [V] .....	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R))$ , $M$ , $S + Kp(S) + Z(S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	Prace rozbiórkowe						
1.2.1.1	Posadzki i podkłady						
1.2.1.2	Ściany i sufity - tynki i okładziny						
1.2.1.3	Montaż profili dekoracyjnych i lampierii z płyt MDF						
1.2.1.4	Podłogi						
1.2.1.5	Sufit - sala główna, scena i mała sala						
1.2.1.6	Stolarka drzwiowa wewnętrzna						
1.2.1.7	Elementy pozostałe						
1.2.1	Prace wykończeniowe wewnętrzne						
1.2.2	Holl - wejście do Domu Kultury						
1.2.3	Zaplecze sceny						
1.2.4	Podjazd dla niepełnosprawnych i łazienka						
1.2	Prace ogólnobudowlane						
1	Prace remontowe w Domu Kultury - prace wewnętrzne - SALA GŁÓWNA, SALA MAŁA, ZAPLECZE KUCHENNE, ZAPLECZE SCENY, HOLL - CPV 45400000-1						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b> Prace remontowe w Domu Kultury - prace wewnętrzne - SALA GŁÓWNA, SALA MAŁA, ZAPLECZE KUCHENNE, ZAPLECZE SCENY, HOLL - CPV 45400000-1						
<b>1.1</b> Prace rozbiórkowe						
1 d.1.104	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - zdemontowanie skrzydeł drzwiowych oraz wykucie ościeżnic drewnianych regulowanych - drzwi wewnętrzne	szt.	4,000		
2 d.1.105	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - zdemontowanie skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami - drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe prowadzące na salę główną	m <sup>2</sup>	12,978		
3 d.1.102	KNR 4-01 0304-	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie okna podawczego	m <sup>3</sup>	0,659		
4 d.1.10820-08	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek w pomieszczeniach kuchennych	m <sup>2</sup>	119,040		
5 d.1.10812-05	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - pomieszczenia zaplecza kuchennego	m <sup>2</sup>	50,401		
6 d.1.10808-07	KNR-W 4-01	Rozbiórka posadzki drewnianych klejonych do podłoża betonowego	m <sup>2</sup>	248,324		
7 d.1.102	KNR 4-01 0701-	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - przyjęto skucie 30% powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	282,144		
8 d.1.108	KNR 4-01 0701-	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni sufitów	m <sup>2</sup>	37,882		
9 d.1.104	KNR 4-01 0807-	Zerwanie okładziny schodów z elementów lastrykowych - schody wejściowe do małej sali i sali głównej	m <sup>2</sup>	14,022		
10 d.1.10106-04	KNR-W 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek	m <sup>3</sup>	11,058		
11 d.1.10106-04	KNR-W 4-01	Usunięcie z parteru budynku elementów drewnianych z rozebranych podłóg w sali głównej i sali małej	m <sup>3</sup>	6,208		
12 d.1.10109-11	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - należy w kalkulować koszty opłat za składowanie na wysypiskach	m <sup>3</sup>	17,266		
13 d.1.10109-12	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15	m <sup>3</sup>	17,266		
Razem dział Prace rozbiórkowe						
<b>1.2</b> Prace ogólnobudowlane						
<b>1.2.1</b> Prace wykończeniowe wewnętrzne						
<b>1.2.1.1</b> Posadzki i podkłady						
1 d.1.2.01	KNR 2-02 0607-	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe - zastosowano współczynnik R=0,35 - sala główna i sala mała Krotność = 2	m <sup>2</sup>	248,324		
15 d.1.2.03	KNR 2-02 0609-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - grubość 2 cm - sala główna i sala mała	m <sup>2</sup>	248,324		
16 d.1.2.02 + KNR 2-02 1.11106-03	KNR 2-02 1106-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 50 mm - sala główna i sala mała	m <sup>2</sup>	248,324		
17 d.1.2.07	KNR 2-02 1106-	Dopłata za zbrojenie siatką stalową - oczka 15x15 cm śr. 4 mm - grubość 2 cm - sala główna i sala mała	m <sup>2</sup>	248,324		
18 d.1.2.05	KNR 4-01 0814-	Wymiana zniszczonych lub popękanych elementów posadzki drewnianej z deszczulek bukowych o grub. 19 mm mocow.na lepek - założono 15% - scena	m <sup>2</sup>	13,072		
19 d.1.2.03	KNR 4-01 0816-	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłtonem - odnowienie podłogi drewnianej na scenie	m <sup>2</sup>	87,146		

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20	KNR-W 4-01 d.1.2.0816-05 1.1	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - odnowienie podłogi drewnianej na scenie	m <sup>2</sup>	87,146		
21	KNR 4-01 0816- d.1.2.05 1.1	Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczulek	m <sup>2</sup>	87,146		
22	KNR 2-02 1111- d.1.2.08 1.1	Lakierowanie posadzek i parkietów na scenie	m <sup>2</sup>	87,146		
Razem dział Posadzki i podkłady						
<b>1.2.1. Ściany i sufity - tynki i okładziny</b>						
23	KNR 2-02 0803- d.1.2.03 1.2	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - przyjęto 30% powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	274,126		
24	KNR 2-02 0803- d.1.2.06 1.2	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>	118,673		
25	NNRNKB 202 d.1.2.1134-02 1.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - ściany	m <sup>2</sup>	804,515		
26	NNRNKB 202 d.1.2.1134-01 1.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - sufity	m <sup>2</sup>	319,611		
27	KNR 0-12II 0829- d.1.2.07 1.2	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną - pomieszczenia zaplecza kuchennego - o wym. 25x40 cm - płytki w kolorze białym	m <sup>2</sup>	119,040		
28	KNR 2-02 2009- d.1.2.02 1.2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 1,5	m <sup>2</sup>	231,371		
29	KNR 2-02 2009- d.1.2.04 1.2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku i z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	50,401		
30	KNR 2-02 2009- d.1.2.08 1.2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>	50,401		
31	KNR 2-02 1505- d.1.2.01 1.2	Dwukrotne malowanie farbami o wysokiej zmywalności powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie ścian	m <sup>2</sup>	231,371		
32	KNR 2-02 1505- d.1.2.02 1.2	Malowanie farbami o wysokiej zmywalności powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie Krotność = 2	m <sup>2</sup>	231,371		
33	KNR 2-02 1505- d.1.2.01 1.2	Dwukrotne malowanie farbami o wysokiej zmywalności powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie sufitów	m <sup>2</sup>	213,421		
34	KNR 2-02 1505- d.1.2.02 1.2	Malowanie farbami o wysokiej zmywalności powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie Krotność = 2	m <sup>2</sup>	213,421		
35	KNR 2-02 1514- d.1.2.01 1.2	Wyklejenie fototapet na ścianach ze zdjęciami masek weneckich - wrozy należy przed klejeniem ustalić z inwestorem	m <sup>2</sup>	38,000		
36	KNR 0-23 0931- d.1.2.01 1.2	Nalożenie na podłoże ścian gruntu akrylowego pod podłoże Stuk Wenecki	m <sup>2</sup>	431,338		
37	KNR 0-23 0931- d.1.2.02 1.2	Nalożenie trzech warstw cienkowarstwowej akrylowej farby strukturalnej zabarwionej pigmentem i dwa razy powłoką impregnująco-zabezpieczającą z wosku Stuk Wenecki - Kolor i wzór do uzgodnienia z inwestorem	m <sup>2</sup>	431,338		
Razem dział Ściany i sufity - tynki i okładziny						
<b>1.2.1. Montaż profili dekoracyjnych i lamperii z płyt MDF</b>						
3						

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
38 d.1.2.01 1.3	KNR 0-33 0118-	Montaż profili wewnętrznych polistyrenowych - profile ozdobne montowane na ścianach zgodnie z projektem - zastosowano współczynnik R=1,80 - profil nad lamperią z płyt MDF	m	82,604		
39 d.1.2.01 1.3	KNR 0-33 0118-	Montaż profili wewnętrznych polistyrenowych - profile ozdobne montowane na ścianach zgodnie z projektem - zastosowano współczynnik R=1,80 - profil podsufitowy w którym zostanie ukryta taśma oświetleniowa LED	m	82,604		
40 d.1.2.01 1.3	KNR 0-33 0118-	Montaż profili wewnętrznych polistyrenowych - profile ozdobne montowane na ścianach zgodnie z projektem - zastosowano współczynnik R=1,80 - profil ścienny pionowy - listwy ozdobne	m	82,604		
41 d.1.2. 1.3	KNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	54,840		
42 d.1.2. 1.3	KNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	54,840		
43 d.1.2. 1.3	KNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	89,840		
44 d.1.2. 1.3	KNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	8,000		
45 d.1.2. 1.3	KNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2,5 mm <sup>2</sup>	szt.	8,000		
46 d.1.2. 1.3	KNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - doposażenie rozdzielnic elektrycznej w zabezpieczenia linii elektrycznych zasilających oświetlenie LED na sali głównej	szt.	4,000		
47 d.1.2. 1.3	KNR 5 0510-01	Montaż oświetlenia w technologii LED - taśma oświetleniowa ukryta w profilu podsufitowym - taśma montowana na wysokości 6-7 m - należy w kalkulować rusztowanie	mb	54,840		
48 d.1.2. 1.3	KNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	4,000		
49 d.1.2. 1.3	KNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	4,000		
50 d.1.2.20202-01 1.3	KNR-W 2-02	Ruszt drewniane pod obudowę grzejników z płyt MDF	m <sup>2</sup>	6,750		
51 d.1.2.20205-01 1.3 kalk. własna	KNR-W 2-02	Obudowy grzejników z płyt MDF gr. 10 mm - malowana lakierem poliuretanowym, zwiększającym trwałość i odporność powierzchni na zarysowania i czynniki zewnętrzne, jak wilgoć czy temperatura powietrza. Kolorystyka dostosowana do lamperii i ściany w zależności, na której znajduje się grzejnik	m <sup>2</sup>	6,750		
52 d.1.2.20203-01 1.3 kalk. własna	KNR-W 2-02	Wykonanie lamperii na ścianach z płyt MDF - wysokość lamperii 95 cm	m <sup>2</sup>	89,209		
53 d.1.2.01 1.3	KNR 2-02 1604-	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m <sup>2</sup>	208,316		
54 d.1.2. 1.3		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:38)				
Razem dział Montaż profili dekoracyjnych i lamperii z płyt MDF						
1.2.1. Podłogi						
4						
55 d.1.2.02 1.4 kalk. własna	KNR 2-02 1110-	Podłoga z desek struganych gr.32mm	m <sup>2</sup>	258,030		

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
56	KNR 2-02 1111- d.1.2.08 1.4 kalk. własna	Cyklinowanie podłóg drewnianych wraz z lakierowaniem parkietu - dwukrotne lakierowanie	m <sup>2</sup>	258,030		
57	KNR 2-02 1111- d.1.2.08 1.4 kalk. własna	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>	258,030		
58	KNR 2-02 1113- d.1.2.08 1.4 kalk. własna	Listwy przyściennie drewniane - cokół przypodłogowy z drewna dębowego fazowanego	m	93,904		
59	KNR 0-12II 1118- d.1.2.09 1.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą kombinowaną - podłogi w zapleczu kuchennym	m <sup>2</sup>	50,401		
60	KNR 0-12II 1120- d.1.2.06 1.4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki w pomieszczeniach zaplecza kuchennego	m	57,330		
Razem dział Podłogi						
1.2.1. Sufit - sala główna, scena i mała sala						
61	d.1.2. kalk. własna 1.5	Wykonanie sufitów napinanych z termokurczliwej tkaniny PCV nad salą główną	m <sup>2</sup>	182,156		
62	KNR AT-12 0201- d.1.2.02 1.5	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ognia F 1/EI 60	m <sup>2</sup>	163,020		
63	KNR 2-02 1611- d.1.2.01 1.5	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m	kol.	25,000		
Razem dział Sufit - sala główna, scena i mała sala						
1.2.1. Stolarka drzwiowa wewnętrzna						
64	KNR 2-02 1015- d.1.2.02 1.6 analogia	Ościeżnice drewniane wewnętrzne - ościeżnice regulowane	m	20,000		
65	KNR 2-02 1017- d.1.2.01 1.6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	5,400		
66	KNR 2-02 1017- d.1.2.01 1.6 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - wejście na zaplecze kuchenne - drzwi o podwyższonej izolacji akustycznej 57 db	m <sup>2</sup>	1,800		
67	KNR 0-19 1023- d.1.2.12 1.6	Montaż drzwi wejściowych wewnętrznych wykonanych z profili z tworzywa sztucznego - wejście z holu do małej sali oraz do sali głównej szkło bezpieczne - drzwi o podwyższonej izolacji akustycznej 57 db	m <sup>2</sup>	7,200		
Razem dział Stolarka drzwiowa wewnętrzna						
1.2.1. Elementy pozostałe						
68	d.1.2. kalk. własna 1.7	Wykonanie schodów o konstrukcji stalowej cynkowanej i malowanej proszkowo - poręcze i pochwyt wykonane ze stali, stopnie kamienne polisk kolor czarny - montaż oraz materiały	kpl	1,000		
69	d.1.2. kalk. własna 1.7	Wykonanie odrestaurowania poręczy drewnianej przy schodach i podeście wejściowym do zaplecza kuchennego	kpl	1,000		
70	d.1.2. kalk. własna 1.7	Montaż kotar naściennych w miejscach okien i drzwi kolorystyka zgodna z projektem - kotary drzwiowe - przejście między salą małą a salą główną	kpl	3,000		
71	d.1.2. kalk. własna 1.7	Montaż kotar naściennych w miejscach okien i drzwi kolorystyka zgodna z projektem - kotary drzwiowe na drzwi zewnętrzne	kpl	1,000		
72	d.1.2. kalk. własna 1.7	Montaż kotar naściennych w miejscach okien i drzwi kolorystyka zgodna z projektem - kotary okienne	kpl	4,000		

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
73 d.1.2. 1.7	kalk. własna	Wykonanie kurtyny scenicznej - kotara wraz z systemem odsłaniającym - metoda odsłony ręczna	kpl	1,000		
74 d.1.2. 1.7	KNNR 5 0511-02	Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń teatralnych bądź kinowych strugoodporne, pyłoszczelne - oprawy oświetlające scenę	kpl.	7,000		
75 d.1.2. 1.7	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	7,000		
76 d.1.2. 1.7	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	7,000		
77 d.1.2.01 1.7	KNR 2-02 1611-4	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m	kol.	5,000		
Razem dział Elementy pozostałe						
Razem dział Prace wykończeniowe wewnętrzne						
<b>1.2.2.Hall - wejście do Domu Kultury</b>						
78 d.1.2.04 2	KNR 4-01 0354-2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - zdemontowanie skrzydeł drzwiowych oraz wykucie ościeżnic drewnianych regulowanych - drzwi wewnętrzne	szt.	6,000		
79 d.1.2.0820-08 2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek w pomieszczeniach sanitarnych	m <sup>2</sup>	0,000		
80 d.1.2.0812-05 2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	22,524		
81 d.1.2.0808-07 2	KNR-W 4-01 0808-07	Rozbiórka posadzki drewnianych klejonych do podłoża betonowego	m <sup>2</sup>	94,102		
82 d.1.2.0806-03 2	KNR-W 4-01 0806-03 kalk. własna	Naprawa posadzek lastrykowych - posadzkę należy poddać zabiegom renowacji poprzez szlifowanie i polerowanie powierzchni przy użyciu odpowiednich środków pielęgnujących	m <sup>2</sup>	116,626		
83 d.1.2.02 2	KNR 4-01 0701-2	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - przyjęto skucie 15% powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	41,030		
84 d.1.2.08 2	KNR 4-01 0701-2	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 - przyjęto 15% powierzchni sufitów	m <sup>2</sup>	18,933		
85 d.1.2.0106-04 2	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek	m <sup>3</sup>	4,415		
86 d.1.2.0109-11 2	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - należy w kalkulować koszty opłat za składowanie na wysypiskach	m <sup>3</sup>	4,415		
87 d.1.2.0109-12 2	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15	m <sup>3</sup>	4,415		
88 d.1.2.03 2	KNR 2-02 0803-2	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - przyjęto 15% powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	41,030		
89 d.1.2.06 2	KNR 2-02 0803-2	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>	18,933		
90 d.1.2.1134-02 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ściany	m <sup>2</sup>	273,531		
91 d.1.2.1134-01 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami sufity	m <sup>2</sup>	126,219		
92 d.1.2.07 2	KNR 0-12II 0829-2	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną - pomieszczenia WC	m <sup>2</sup>	0,000		

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
93 d.1.2.1029-01 2	KNR-W 2-02	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne - ścianki wydzielające z płyty typu HPL - w ściankach montowane są drzwi wejściowe do poszczególnych kabin	m <sup>2</sup>	15,950		
94 d.1.2.02 2	KNR AT-12 0201-	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 60	m <sup>2</sup>	94,102		
95 d.1.2.02 2	KNR 2-02 2009-	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 1,5	m <sup>2</sup>	273,531		
96 d.1.2.04 2	KNR 2-02 2009-	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku i z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	126,219		
97 d.1.2.08 2	KNR 2-02 2009-	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>	126,219		
98 d.1.2.01 2	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami o wysokiej zmywalności powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie ścian	m <sup>2</sup>	273,531		
99 d.1.2.02 2	KNR 2-02 1505-	Malowanie farbami o wysokiej zmywalności powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod. za każde dalsze malowanie Krotność = 2	m <sup>2</sup>	273,531		
100 d.1.2.01 2	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami o wysokiej zmywalności powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie sufitów	m <sup>2</sup>	126,219		
101 d.1.2.02 2	KNR 2-02 1505-	Malowanie farbami o wysokiej zmywalności powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod. za każde dalsze malowanie Krotność = 2	m <sup>2</sup>	126,219		
102 d.1.2.04 2	KNR 4-01 0807- kalk. własna	Zerwanie okładzin z płyt lastrykowych - stopnice i płyta spocznikowa półpiętra - schody prowadzące na piętro budynku oraz schody do sali głównej i malej	m <sup>2</sup>	25,381		
103 d.1.2.01 2	KNR 4-01 0807- kalk. własna	Wstawienie nowych stopni schodowych kamiennych granitowych w kolorze jasnej szarości gr. 2-3 cm: 1) stopnie schodowe szer. 36 cm dł. 246 cm - granit kolor jasny szary gr. 2-3 cm - 6 szt 2) stopnie schodowe szer. 36 cm dł. 170 cm - granit kolor jasny szary gr. 2-3 cm - 6 szt 3) stopnie schodowe szer. 36 cm dł. 110 cm - granit kolor jasny szary gr. 2-3 cm - 19 szt	stopnie	31,000		
104 d.1.2.01 2	KNR 4-01 0807- kalk. własna	Wstawienie nowych podstopnic schodowych kamiennych granitowych w kolorze jasnej szarości gr. 2-3 cm: 1) podstopnice schodowe szer. 17 cm dł. 246 cm - granit kolor jasny szary gr. 2-3 cm - 6 szt 2) podstopnice schodowe szer. 17 cm dł. 170 cm - granit kolor jasny szary gr. 2-3 cm - 6 szt 3) podstopnice schodowe szer. 16 cm dł. 110 cm - granit kolor jasny szary gr. 2-3 cm - 19 szt	stopnie	31,000		
105 d.1.2.02 2	KNR 4-01 0807- kalk. własna	Wstawienie nowej płyty spocznikowej na półpiętrze kamiennej granitowej w kolorze jasnej szarości gr. 2-3 cm	płyty	1,000		
106 d.1.2.0106-04 2	KNR-W 4-01	Usunięcie z parteru budynku materiałów z rozbiórek - elementy lastrykowe schodów	m <sup>3</sup>	0,761		
107 d.1.2.0109-11 2	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - należy w kalkulować koszty opłat za składowanie na wysypiskach	m <sup>3</sup>	0,761		
108 d.1.2.0109-12 2	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15	m <sup>3</sup>	0,761		



## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
109 d.1.2.02 2analogia	KNR 2-02 1015-	Ościeżnice drewniane wewnętrzne - ościeżnice regulowane	m	30,400		
110 d.1.2.01 2	KNR 2-02 1017-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	13,940		
111 d.1.2. 2	KNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl	4,000		
112 d.1.2. 2	KNR 8 0225-05	Demontaż ustępu - kompaktu	kpl	4,000		
113 d.1.2. 2	KNR 8 0225-06	Demontaż pisuaru porcelanowego	kpl	2,000		
114 d.1.2. 2	KNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	6,000		
115 d.1.2. 2	KNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	4,000		
116 d.1.2. 2	KNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl.	4,000		
117 d.1.2. 2	KNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.	4,000		
118 d.1.2. 2	KNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	4,000		
119 d.1.2. 2	KNR 4 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.	2,000		
120 d.1.2. 2	KNR 8 0122-04	Demontaż baterii ściennej umywalkowej	szt	4,000		
121 d.1.2. 2	KNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm z czujnikiem IR	szt.	4,000		
122 d.1.2. kalk. własna 2		Dostawa i montaż dozownika do mydła	szt	4,000		
123 d.1.2. kalk. własna 2		Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	4,000		
124 d.1.2. kalk. własna 2		Dostawa kosza na ręczniki papierowe	szt	4,000		
125 d.1.2. kalk. własna 2		Dostawa i montaż pojemnika na role papieru toaletowego	szt	4,000		
126 d.1.2. kalk. własna 2		Dostawa kosze na śmieci	szt	4,000		
127 d.1.2. kalk. własna 2		Dostawa i montaż odbojników drzwiowych	szt	2,000		
128 d.1.2. kalk. własna 2		Dostawa i montaż luster 130*80 cm	szt	4,000		
Razem dział Holl - wejście do Domu Kultury						
1.2.3 Zaplecze sceny						

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
129 d.1.2.04 3	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - zdemontowanie skrzydeł drzwiowych oraz wykucie ościeżnic drewnianych regulowanych - drzwi wewnętrzne	szt.	5,000		
130 d.1.2.0820-08 3	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebrawie okładziny ściennej z płytek w pomieszczeniach sanitarnych zaplecza saceny	m <sup>2</sup>	0,000		
131 d.1.2.0806-03 3	KNR-W 4-01 0806-03	Naprawa posadzek lastrykowych - posadzkę należy poddać zabiegom renowacji poprzez szlifowanie i polerowanie powierzchni przy użyciu odpowiednich środków pielęgnujących	msc.	20,805		
132 d.1.2.02 3	KNR 4-01 0701-	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - przyjęto skucie 30% powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	63,501		
133 d.1.2.08 3	KNR 4-01 0701-	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni sufitów	m <sup>2</sup>	12,560		
134 d.1.2.0106-04 3	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek	m <sup>3</sup>	2,422		
135 d.1.2.0109-11 3	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - należy w kalkulować koszty opłat za składowanie na wysypiskach	m <sup>3</sup>	2,422		
136 d.1.2.0109-12 3	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15	m <sup>3</sup>	2,422		
137 d.1.2.03 3	KNR 2-02 0803-	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - przyjęto 30% powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	63,501		
138 d.1.2.06 3	KNR 2-02 0803-	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>	12,560		
139 d.1.2.1134-02 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ściany	m <sup>2</sup>	211,671		
140 d.1.2.1134-01 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami sufitu	m <sup>2</sup>	41,870		
141 d.1.2.02 3	KNR 2-02 2009-	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 1,5	m <sup>2</sup>	211,671		
142 d.1.2.04 3	KNR 2-02 2009-	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	41,870		
143 d.1.2.08 3	KNR 2-02 2009-	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>	41,870		
144 d.1.2.1134-02 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ściany	m <sup>2</sup>	211,671		
145 d.1.2.1134-01 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami sufitu	m <sup>2</sup>	41,870		
146 d.1.2.01 3	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami o wysokiej zmywalności powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie ścian	m <sup>2</sup>	211,671		
147 d.1.2.02 3	KNR 2-02 1505-	Malowanie farbami o wysokiej zmywalności powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie Krotność = 2	m <sup>2</sup>	211,671		
148 d.1.2.01 3	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami o wysokiej zmywalności powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie sufitów	m <sup>2</sup>	41,870		

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
149 d.1.2.02 3	KNR 2-02 1505-	Malowanie farbami o wysokiej zmywalności powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod. za każde dalsze malowanie Krotność = 2	m <sup>2</sup>	41,870		
150 d.1.2.02 3	KNR 2-02 1015-	Ościeżnice drewniane wewnętrzne - ościeżnice regulowane	m	24,500		
151 d.1.2.01 3	KNR 2-02 1017-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	7,000		
152 d.1.2. 3	KNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl	1,000		
153 d.1.2. 3	KNR 8 0225-05	Demontaż ustępu - kompaktu	kpl	1,000		
154 d.1.2. 3	KNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1,000		
155 d.1.2. 3	KNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1,000		
156 d.1.2. 3	KNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl.	1,000		
157 d.1.2. 3	KNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	1,000		
158 d.1.2. 3	KNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1,000		
159 d.1.2. 3	KNR 8 0122-04	Demontaż baterii ściennej umywalkowej	szt	1,000		
160 d.1.2. 3	KNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
Razem dział Zaplecze sceny						
<b>1.2.4 Podjazd dla niepełnosprawnych i łazienka</b>						
161 d.1.2.02 4	KNR 2-02 1101-	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - podjazd prowadzi na małą salę - beton klasy B15	m <sup>3</sup>	0,648		
162 d.1.2.07 4	KNR 2-02 1106-	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	3,240		
163 d.1.2.01 4	KNR 2-02 1207-	Balustrady proste stalowe malowane proszkowo - przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych	m	5,400		
164 d.1.2.1134-01 4	NNR NKB 202	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami podjazd	m <sup>2</sup>	3,240		
165 d.1.2.09 4	KNR 0-12II 1118-	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą kombinowaną - obłożenie podjazdy dla osób niepełnosprawnych	m <sup>2</sup>	3,240		
166 d.1.2.01 4	KNR 4-01 0713-	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeskrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	55,134		
167 d.1.2.01 4	KNR 4-01 0713-	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeskrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	13,067		
168 d.1.2.1134-02 4	NNR NKB 202	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami ściany	m <sup>2</sup>	55,134		

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
169	NNRNKB 202 d.1.2.1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami i sufity	m <sup>2</sup>	13,067		
170	KNR 0-12II 0829- d.1.2.07 4	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną - po- mieszczenia WC	m <sup>2</sup>	18,690		
171	KNR 0-12II 1118- d.1.2.09 4	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej me- todą kombinowaną - podłogi łazienk dla niepełnosprawnych oraz wiatrołapie	m <sup>2</sup>	13,067		
172	KNR 2-02 2009- d.1.2.02 4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- low.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 1,5	m <sup>2</sup>	36,444		
173	KNR 2-02 1505- d.1.2.01 4	Dwukrotne malowanie farbami o wysokiej zmywalności powie- rzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ma- lowanie ścian	m <sup>2</sup>	36,444		
174	KNR 2-02 1505- d.1.2.02 4	Malowanie farbami o wysokiej zmywalności powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie Krotność = 2	m <sup>2</sup>	36,444		
175	KNR 2-02 1505- d.1.2.01 4	Dwukrotne malowanie farbami o wysokiej zmywalności powie- rzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ma- lowanie sufitów	m <sup>2</sup>	13,067		
176	KNR 2-02 1505- d.1.2.02 4	Malowanie farbami o wysokiej zmywalności powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie Krotność = 2	m <sup>2</sup>	13,067		
177	KNR 2-02 1015- d.1.2.02 4	Ościeżnice drewniane wewnętrzne - ościeżnice regulowane analogia	m	5,200		
178	KNR 2-02 1017- d.1.2.02 4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi do łazienki dla osób niepełnosprawnych	m <sup>2</sup>	2,000		
179	KNR 4 0211-01 d.1.2. 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1,000		
180	KNR 4 0211-03 d.1.2. 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1,000		
181	KNR 4 0230-02 d.1.2. 4	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1,000		
182	KNR 4 0230-05 d.1.2. 4	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	1,000		
183	KNR 4 0233-03 d.1.2. 4	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełno- sprawnych	kpl.	1,000		
184	KNR 4 0137-02 d.1.2. 4	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm z czujni- kiem IR	szt.	1,000		
185	d.1.2.kalk. własna 4	Dostawa i montaż dozownika do mydła	szt.	1,000		
186	d.1.2.kalk. własna 4	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt.	1,000		
187	d.1.2.kalk. własna 4	Dostawa kosza na ręczniki papierowe	szt.	1,000		
188	d.1.2.kalk. własna 4	Dostawa i montaż pojemnika na role papieru toaletowego	szt.	1,000		

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
189 d.1.2. 4	kalk. własna	Dostawa kosze na śmieci	szt	1,000		
190 d.1.2. 4	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojników drzwiowych	szt	1,000		
191 d.1.2. 4	kalk. własna	Dostawa i montaż luster 130*80 cm	szt	1,000		
Razem dział Podjazd dla niepełnosprawnych i łazienka						
Razem dział Prace ogólnobudowlane						
Razem dział Prace remontowe w Domu Kultury - prace wewnętrzne - SALA GŁÓWNA, SALA MAŁA, ZAPLECZE KUCHENNE, ZAPLECZE SCENY, HOLL - CPV 45400000-1						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

